


## DATABLAD



Varenr.: 1001, 1002, 1011, 1018, 1025, 1026 – trækværne

Materialekombination: træ og keramik.

### Vejledning til korrekt brug

(det anbefales altid at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

### Kontakt temperatur/tid

Min. – 10 grader max +60 grader

Op til 40 grader ingen tidsbegrænsning. 40-60 grader/ max 2 timer

### Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU forordning 1935/2004/EF(FKM) og 2023/2006/EF(GMP), den danske bekendtgørelse 822 af den 26 juni 2013

### Yderligere oplysninger

Produktet indeholder ikke "dual use" stoffer.

Sporbarhed: sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt, temperatur og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Peter Sørensen, CEO